

FT1 LX AUTO

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica con tavola rotante a doppia postazione con stampa e taglio automatico per materiale in bobina

Hydraulic cutting/embossing machine with rotary table and automatic cut system for reel material



- Potenza idraulica 8.000 Kg
- Area di stampa 220 x 110 mm
- Trasporto automatico per supporti in bobina
- Gruppo taglio e scarico automatico per supporti in bobina
- Espulsore automatico-pneumatico del particolare stampato
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo digitale della temperatura
- Sistema di raffreddamento ad aria
- Evacuatore fumi di stampa
- Movimento automatico foil
- Barriere di sicurezza elettroniche
- Regolatore corsa micrometrico con indicatore numerico
- Rotazione ciclica della tavola
- Illuminazione Led

- Hydraulic power 8.000 Kg
- Working area 220 x 110 mm
- Automatic transport for reel
- Cutting unload system for reel material
- Pneumatic ejector
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Cooling system by air
- Vacuum system of embossing fume
- Automatic foil transport
- Electronic safety barrier
- Micrometric stroke end
- Rotary table
- Led light

36

Dati tecnici	Data sheet	
<ul style="list-style-type: none">• Potenza idraulica• Lunghezza portautensile• Area stampa• Larghezza taglio• Max. temp. superiore• Potenza installata• Consumo aria• Voltaggio standard• Peso macchina• Dimensioni	<ul style="list-style-type: none">• Hydraulic power• Tool lenght• Embossing area• Cut width• Max. upper temperature• Installed power• Air consumption• Standard voltage• Weight• Dimension	<p>8.000 Kg 220 mm 220 x 110 mm 95 mm 400°C 2,5 Kw 0,3 NI 400/50/3 360 Kg 140 x 90 x 152 cm</p>



galli



Optional

- Fine corsa meccanico (FM)
- Doppio riscaldamento (2R)

- Mechanical height regulation
- Double heating (2R)